

Sanifos 3100

Site industriel Brégy



Objectif

Evacuer les eaux grises et noires des bâtiments de l'usine



Solution

Installation d'une cuve enterrée SANIFOS 3100 équipée de 2 SANIPUMP ZFS 71.1T.

SANIPUMP ZFS 71.1T permet d'évacuer les eaux usées de plusieurs bâtiments d'un site industriel avec un débit allant jusqu'à 17m³/h.

Grâce à sa pompe triphasée avec roue dilacératrice, SANIPUMP ZFS 71, combinée à une cuve SANIFOS 3100, répond au besoin.

D'une contenance de 3100L, la profondeur de la cuve est importante avec fil d'eau à 2940mm max.

Les + SFA : En fonction du trafic piéton et véhicule, SFA propose différents types de couvercles. Ici, une couvercle D (classe D400) pour une résistance maximale au passage des camions de 40 tonnes.

Les + produits

Système de dilacération haute performance

Hauteur max: 39 m

Tension: 400v

Puissance : de 2100 à 3900W en fonction du modèle

Débit max: 17 m³/ h

Température max admissible: 40°C



Une question technique, commerciale ?

Discutons-en !

Contactez-nous: 03 44 94 45 91

Ou par mail : info.stations@sfa.fr